

■ 訂正

医学と薬学 79 巻 10 号 砂山友希・他 著 1344 ページに誤りがございましたので下記のとおり訂正いたします。
ご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。

● 79 巻 10 号 1344 ページ 右段 下から 3 行目

(誤)

III. 錠剤強度の評価

1. 試験方法

1) 摩損度試験

本製剤 10mg および 20mg の摩損度について日本薬局方 参考情報 摩損度試験法⁴⁾に従い、摩損度測定試験器（萱垣医理工工業）を用いて試験を実施した。試験試料数は質量が 6.5 g に近い量に相当する 50 錠 をドラムに投入し、25rpm の速度で 100 回転させた。錠剤を取り出し、破損（割れ、欠けなど）の有無を目視に

(訂正箇所＝)

(正)

III. 錠剤強度の評価

1. 試験方法

1) 摩損度試験

本製剤 10mg および 20mg の摩損度について日本薬局方 参考情報 摩損度試験法⁴⁾に従い、摩損度測定試験器（萱垣医理工工業）を用いて試験を実施した。試験試料数は質量が 6.5 g に近い量に相当する 錠数（10mg 錠：50 錠，20mg 錠：25 錠） をドラムに投入し、25rpm の速度で 100 回転させた。錠剤を取り出し、破損

(訂正箇所＝)